

## AK30-1 ja AK60-1

### Yksikankaiset palorullaverhot paloluokissa EI30 ja EI60



#### Yleistä

Mesvac AK30-1 ja AK60-1 palorulla-ovet ovat yksikankaaisia, CE hyväksytyjä palorulla-ovia. Ovi on valmistettu palonkestävästä erikoiskankaasta, johon on ommeltu patentoitu lämpöeriste. Ovi on suunniteltu normaalisti auki pidettäväksi, sulkeutuen palotilanteessa joko kiinteistönjärjestelmän tai paloilmaisimen impulssista. Hälytyksen sattuessa oven sulkeutuminen tapahtuu painovoimaisesti. Ovi on varmistettu vakiona akkuvarmennuksella, jonka ansiosta ovi pysyy auki mahdollisten sähkökatkosten aikana.

#### Ominaisuudet

- CE-hyväksyntä 13241:2003+A2:2016 & EN16034:2014
- EI<sub>1</sub>30 ja EI<sub>2</sub>60 CE-merkinnän maksimi kokoraja 9170 x 6050 mm (L x K) valoaukko
- Hälytyksestä painovoimainen sulkeutuminen (50 Hz 230 Vac, sulake 10 A, syöttö 3G1,5
- Paino riippuen paloluokasta alkaen 2.5 kg/m<sup>2</sup> - 12 kg/m<sup>2</sup>
- Avautumisnopeus on 8 - 12 cm/s
- Sulkeutumisenopeus hätätilanteessa noin 12 cm/s
- Näkyvät teräsosat galvanoituja terästä (optiona RST, RAL sekä korroosiosuojaus luokkaan C5 asti
- Keskuksen mitat: 260 x 312 x 125

Mesvac AK30-1 ja AK60-1 yksikankaaiset palorullaovet:

